

Máquina probadora de durezas Vickers con sistema de videomedición

CMSHVS-5VPLUS

CMSHVS-10VPLUS

CMSHVS-30VPLUS

CMSHVS-50VPLUS

Introduction

- Sistema de medición visual para reducir errores y proteger los ojos.
- Medición en tiempo real, mejor efecto, más precisa y más estable.
- Tecnología de carga eléctrica de control de pasos de alta precisión
- Curva de valor único
- Se puede realizar control remoto
- Tiempo de carga de la fuerza de prueba 2-10 segundos



Características

Modelo	CMSHVS-5V PLUS	CMSHVS-10V PLUS	CMSHVS-30V PLUS	CMSHVS-50V PLUS
Fuerza de prueba (kgf)	0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5	0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10	0.5、1、2、3、5、10、20、30	1、2、3、5、10、20、30、50
Método de carga	Carga y descarga automática			
Cambio de fuerza de prueba	Automático			
Selección de idioma	Ingles - chino			
Tiempo de permanencia	5-60 s			
Cambio de penetrador a objetivo	Automático			
Método de prueba	HV \ HK			
Lente objetivo	10X \ 20X			
Longitud máxima de medición	400 μm			

NOTA: las imágenes y características pueden cambiar sin previo aviso.

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

Máquina probadora de durezas Vickers con sistema de videomedición

CMSHVS-5VPLUS

CMSHVS-10VPLUS

CMSHVS-30VPLUS

CMSHVS-50VPLUS

Resolución mínima	0.1µm
Altura máxima de la muestra	105mm
Distancia del centro del penetrador al cuerpo	135mm
Conversión de escala	HV 、 HK 、 HRA 、 HRB 、 HRC 、 HRD 、 HRE 、 HRF 、 HRG 、 HRK 、 HR15N 、 HR30N 、 HR45N 、 HR15T 、 HR30T 、 HR45T 、 HBW
Panel de operación con pantalla táctil	Imagen, curva de fuerza, opciones, base de datos, control, inicio de carga, ajuste de iluminación, cambio de lente de objeto
Visualización de valor	D1, valor D2, HV, indicación HK, valor de dureza, valor de conversión, vida útil, tiempos de prueba
Tipo de luz	LED de luz blanca de 5V / 3W
Interface de comunicación	RS 232
Normas aplicables	JJG151, GB / T 4340, ISO / DIN6507, ASTM E-384
Dispositivo fotográfico	Cámara HD incorporada
Fuente de alimentación	AC90-240,50-60Hz
Tamaño de la forma	473 * 190 * 637 mm
Peso neto de la máquina	Cerca de 70 kg

NOTA: las imágenes y características pueden cambiar sin previo aviso.

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536

Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633